

Industriestandard-Spezifikationen, Spezifikationen von OEMs und Herstellern eigener Komponenten

Motoröle	Industriestandard-Spezifikationen			OEM-Spezifikationen								Spezifikationen ausgewählter Komponenten-Hersteller		
	ACEA†	API	Other	BMW	Ford	GM Opel	Mercedes Benz	Renault	Volvo	VW	Other	ZF	Voith	Other
Havoline Ultra V 5W-30	C3*; C2 (bis auf Kraftstoff-Ersparnis)*	SN^		LL-04			MB-approval 229.31/229.51			504.00/507.00 ('Longlife III oil'); 502.00/505.01 engines^; 503.00/503.01 engines (überholt)^	Porsche: C30			
Havoline Synthetic 506.01 0W-30	A5/B5									VW 503.00; VW 506.00; VW 506.01				
Havoline Ultra R 5W-30	C4; A3/B4 (inkl. A3/B3)							RN 0720						
Havoline Ultra S 5W-30	C3; A3/B4 (inkl. A3/B3)	SN/CF*		Longlife-04		Dexos 2-; GM-LL-A-025*; GM-LL-B-025*	MB 229.51; MB 229.31			VW 502.00; VW 505.00				
Havoline Ultra S 5W-40	C3; A3/B4 (inkl. A3/B3)	SN/CF*		Longlife-04	WSS-M2C-917A8	Dexos 2-; GM-LL-A-025*; GM-LL-B-025*	MB 229.51; MB 229.31	RN 0700/0710		VW 502.00; VW 505.00	Porsche: A40			
Havoline Energy MS 5W-30	C2; A1/B1; A5/B5	SM*; CF*						RN 0700*			PSA: B71-2290* Iveco: 18-1811^			
Havoline Energy EF 5W-30	C1; A5/B5													
Havoline Ultra Arctic 5W-40	A3/B4 (inkl. A3/B3)	SM*; CF*												
Havoline Ultra 5W-40	A3/B4 (inkl. A3/B3)	SN*; SM*; CF*		Longlife-01*		GM-LL-B-025*	MB 229.5*; MB 229.3*	RN 0700/0710		VW 501.01*; VW 502.00*; VW 505.00*	PSA: B71-2296^ Porsche: A40*			
Havoline Energy 5W-30	A5/B5; A1/B1	SL*, CF*			WSS-M2C913-A*; WSS-M2C913-B*; WSS-M2C913-C			RN 0700						
Havoline Extra 10W-40	A3/B4 (inkl. A3/B3)	SL/CF*					MB 229.1*			VW 501.01; VW 505.00				
Havoline Premium 15W-40, 20W-50	B2; A2	SL/CF*					MB 229.1			VW 505.00*				
Getriebeöle														
Multigear S 75W-90		GL-4*; GL-5*; MT-1*					MB 235.8*				DAF: Getriebeöl für EATON Getriebe*; Getriebeöl für ZF Getriebe; Hinterachse mit Untersetzung*; Hinterachse ohne Untersetzung* NATO: 0-226* Scania: STO 1:0	TE-ML 02B; TE-ML 05B; TE-ML 07A*; TE-ML 08*; TE-ML 12B; TE-ML 16F; TE-ML 17B; TE-ML 19C; TE-ML 21B		
Multigear 80W-90		GL-4*; GL-5*; MT-1*					MB 235.0^				DAF: Getriebeöl für EATON Getriebe; Getriebeöl für ZF Getriebe; Hinterachse ohne Untersetzung*; Hinterachse mit Untersetzung* NATO: 0-226 Scania: STO 1:0	TE-ML 02B; TE-ML 05A*; TE-ML 07A; TE-ML 12E; TE-ML 16B; TE-ML 17B; TE-ML 19B; TE-ML 21A*		ZF Lenksysteme: TE-ML 08
Multigear MTF 75W-80		GL-4*						97305-89*			DAF: Getriebeöl für ZF und Eaton Getriebe (erwartet) Eaton (Europe): Teilsynthetisch (300.000 km/3 Jahre)^	TE-ML 02L; TE-ML 16K		
Multigear RN Premium 75W-80		GL-4*												
Geartex S4 75W-90		GL-4*								VW 501.50^				
Geartex EP-A 80W, 85W-90		GL-4*					MB 235.1					TE-ML 02A (80W, 85W-90^); TE-ML 16A; TE-ML 17A; TE-ML 19A		ZF Lenksysteme: TE-ML 08 (80W)
Geartex EP-B 85W-90		GL-5*					MB 235.0	97310-90*				TE-ML 12A*; TE-ML 05A*; TE-ML 07A*; TE-ML 16C; TE-ML 17B; TE-ML 19B; TE-ML 21A		ZF Lenksysteme: TE-ML 08*
Geartex EP-C 80W-90		GL-5*					MB 235.0^	97310-90*			US Military: MIL-L-2105D*	TE-ML 05A*; TE-ML 07A*; TE-ML 08*; TE-ML 12A*; TE-ML 16B; TE-ML 17B; TE-ML 19B; TE-ML 21A		
Geartex LS 85W-90		GL-5*										TE-ML 05C; TE-ML 12C; TE-ML 16E; TE-ML 21C		
Flüssigkeiten für Automatikgetriebe														
Synthetic ATF Heavy Duty					Mercon V		MB 236.91^	97341			GM DEXRON: III-H* Allison: TES-295*; C-4; TES-389	TE-ML 14C*; TE-ML 04D; TE-ML 14B; TE-ML 16L	55.6335.3x; 55.6336.3x	
Texamatic 7045E					Mercon*						GM DEXRON: III-G* CAT: TO-2^ Allison: C-4^	TE-ML 04D; TE-ML 17C	55.6335.3x	Aisin Warner: T-III^ ZF Lenksysteme: TE-ML 09
Texamatic 4291							MB 236.2*; MB 236.5; MB 236.7				GM DEXRON: II-D* CAT: TO-2^ Allison: C-4	TE-ML 03D; TE-ML 04D; TE-ML 11A; TE-ML 14A; TE-ML 17C	55.6335.3x	ZF Lenksysteme: TE-ML 09
Texamatic 9330					ESW-M2C33-F^; ESP-M2C33-G^; SQM2-9007-AA^			97330^			John Deere: JDM J21A^			
Fette														
Starplex EP 2								Firmen Standard STD 1277.2						
Multifak EP 2							MB 267	1277.18 - Universal-Fett						
Spezialitäten														
Brake Fluid DOT 4														
Havoline XLC Concentrate, Pre-mixed					WSS-M97B44-D	GM 6277M	MB 325.3			TL 774F	DAF: 74002			

† nach ACEA 2008. ^ von Chevron empfohlen.

~ Dexos 2 ist abwärtskompatibel mit GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025 und wie eindeutig von GM festgelegt: „Dexos 2 ersetzt GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025“.

* Performance - das Produkt ist entweder (i) zur Zeit formal nicht von einem OEM oder einer Standardisierungs-Organisation freigegeben oder (ii) es war in der Vergangenheit nach einer OEM Spezifikation freigegeben, die heute nicht mehr gültig. Nach Meinung von Chevron ist das Produkt für Anwendungen verwendungsfähig die diese Freigabe verlangen.